


# TK 4/SI 5x25 BG

Borne de sécurité pour transformateur, raccordement à vis, type de montage : profilés spéciaux, section nominale : 4 mm<sup>2</sup>, largeur : 15 mm, couleur : beige

Numéro d'article: 1140.3

Poids du produit 0.006 kg

UC: 50



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de raccordement:	Raccord à visser
Série:	TK
Nombre de pôles:	1
Section nominale (mm <sup>2</sup> ):	4
Nombre d'entrées de câbles:	32
Section de fil AWG:	22 - 10
Section de conducteur rigide (mm <sup>2</sup> ):	0.2 - 6
Section de conducteur flexible (mm <sup>2</sup> ):	0.2 - 6
Section du conducteur avec embout (mm <sup>2</sup> ):	0.2 - 4
Matériau:	Polyamide PA6.6
Couleur:	Orange
Filet:	M3

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couple de serrage min. (Nm):	0.5
Couple de serrage max. (Nm):	1
Classe d'inflammabilité UL 94:	V0
Norme de test UL:	UL 1059
Numéro de dossier UL:	E95701
Conforme à la norme ROHS:	Oui
Conforme à la norme REACH:	Oui
Fabricant:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

---

## DIMENSIONS

Longueur (mm):	20.5
Largeur (mm):	15