

TK 4/2 RD

Morsetto per trasformatore, collegamento a vite, tipo di montaggio: profili speciali, sezione nominale: 4 mm², larghezza: 7,5 mm, colore: rosso

Codice articolo: 1142.9

Peso del prodotto 0.008 kg

Imballo: 25




CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|-----------------------|
| Tipo de collegamento: | Collegamento a vitare |
| Serie: | TK |
| Numero di poli: | 2 |
| Sezione nominale (mm²): | 4 |
| Corrente nominale (A): | 32 |
| Tensione nominale (VDC): | 800 |
| Sezione del filo AWG: | 22 - 10 |
| Sezione conduttore rigido (mm²): | 0.2 - 6 |
| Sezione conduttore flessibile (mm²): | 0.2 - 6 |
| Sezione del conduttore con puntalino (mm²): | 0.2 - 4 |
| Materiale: | Poliammide PA6.6 |
| Colore: | Rosso |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Filettatura: | M3 |
| Coppia di serraggio min. (Nm): | 0.5 |
| Coppia di serraggio max. (Nm): | 1 |
| Classe di infiammabilità UL 94: | V0 |
| Conforme alla normativa ROHS: | No |
| Conforme alla normativa REACH: | No |
| Produttore: | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |

DIMENSIONI



DIMENSIONI

| | |
|-----------------|------|
| Lunghezza (mm): | 20.5 |
| Larghezza (mm): | 7.5 |