


# TK 4/6 BG

Borne de transformateur, raccordement à vis, type de montage : profilés spéciaux, section nominale : 4 mm², largeur : 7,5 mm, couleur : beige

Numéro d'article: 1146.2  
Poids du produit 0.0238 kg  
UC: 10



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Type de raccordement:                    | Raccord à visser |
| Série:                                   | TK               |
| Nombre de pôles:                         | 6                |
| Section nominale (mm²):                  | 4                |
| Nombre d'entrées de câbles:              | 32               |
| Soulagement de la tension du câble:      | 800              |
| Section de fil AWG:                      | 22 - 10          |
| Section de conducteur rigide (mm²):      | 0.2 - 6          |
| Section de conducteur flexible (mm²):    | 0.2 - 6          |
| Section du conducteur avec embout (mm²): | 0.2 - 4          |
| Matériau:                                | Polyamide PA6.6  |
| Couleur:                                 | Beige            |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Filet:                         | M3                                 |
| Couple de serrage min. (Nm):   | 0.5                                |
| Couple de serrage max. (Nm):   | 1                                  |
| Classe d'inflammabilité UL 94: | V0                                 |
| Norme de test UL:              | UL 1059                            |
| Numéro de dossier UL:          | E95701                             |
| Conforme à la norme ROHS:      | Oui                                |
| Conforme à la norme REACH:     | Oui                                |
| Fabricant:                     | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |

## DIMENSIONS

|                |      |
|----------------|------|
| Longueur (mm): | 20.5 |
| Largeur (mm):  | 7.5  |