


TK 4/5/F OG

Borne de transformateur, raccordement à vis + raccordement à fiche plate, type de montage : profilés spéciaux, section nominale : 4 mm², largeur : 7,5 mm, couleur : orange

Numéro d'article: 1155.2 Poids du produit 0.0252 kg UC: 10	
UL94 V-0 E95701 RoHS REACH	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de raccordement:	Raccord à visser + raccord à fiche plate
Série:	TK
Nombre de pôles:	5
Section nominale (mm²):	4
Nombre d'entrées de câbles:	32
Soulagement de la tension du câble:	800
Section de fil AWG:	22 - 10
Section de conducteur rigide (mm²):	0.2 - 6
Section de conducteur flexible (mm²):	0.2 - 6
Section du conducteur avec embout (mm²):	0.2 - 4
Matériau:	Polyamide PA6.6
Couleur:	Beige

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filet:	M3
Couple de serrage min. (Nm):	0.5
Couple de serrage max. (Nm):	1
Raccordement faston:	6.3/2 x 2.8 x 0.8
Classe d'inflammabilité UL 94:	V0
Norme de test UL:	UL 1059
Numéro de dossier UL:	E95701
Conforme à la norme ROHS:	Oui
Conforme à la norme REACH:	Oui
Fabricant:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONS

Longueur (mm):	27.8
Largeur (mm):	7.5