


# TK 4/6/F OG

Morsetto per trasformatore, collegamento a vite + collegamento a spina piatta, tipo di montaggio: profili speciali, sezione nominale: 4 mm², larghezza: 7,5 mm, colore: arancione

Codice articolo: 1156.2  
Peso del prodotto 0.0302 kg  
Imballo: 10



## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                             |                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tipo de collegamento:                       | Collegamento a vitare + Collegamento con terminale a lama |
| Serie:                                      | TK                                                        |
| Numero di poli:                             | 6                                                         |
| Sezione nominale (mm²):                     | 4                                                         |
| Corrente nominale (A):                      | 32                                                        |
| Tensione nominale (VDC):                    | 800                                                       |
| Sezione del filo AWG:                       | 22 - 10                                                   |
| Sezione conduttore rigido (mm²):            | 0.2 - 6                                                   |
| Sezione conduttore flessibile (mm²):        | 0.2 - 6                                                   |
| Sezione del conduttore con puntalino (mm²): | 0.2 - 4                                                   |
| Materiale:                                  | Poliammide PA6.6                                          |
| Colore:                                     | Beige                                                     |

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Filettatura:                    | M3                                 |
| Coppia di serraggio min. (Nm):  | 0.5                                |
| Coppia di serraggio max. (Nm):  | 1                                  |
| Connessione faston:             | 6.3/2 x 2.8 x 0.8                  |
| Classe di infiammabilità UL 94: | V0                                 |
| Standard di prova UL:           | UL 1059                            |
| Numero di fascicolo UL:         | E95701                             |
| Conforme alla normativa ROHS:   | Sì                                 |
| Conforme alla normativa REACH:  | Sì                                 |
| Produttore:                     | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |

## DIMENSIONI

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

## DIMENSIONI

|                 |      |
|-----------------|------|
| Lunghezza (mm): | 27.8 |
| Larghezza (mm): | 7.5  |