


TK 4/7/F OG

Morsetto per trasformatore, collegamento a vite + collegamento a spina piatta, tipo di montaggio: profili speciali, sezione nominale: 4 mm², larghezza: 7,5 mm, colore: arancione

Codice articolo: 1157.2

Peso del prodotto 0.0352 kg

Imballo: 10



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo de collegamento: Collegamento a vitare + Collegamento con terminale a lama

Serie: TK

Numero di poli: 7

Sezione nominale (mm²): 4

Corrente nominale (A): 32

Tensione nominale (VDC): 800

Sezione del filo AWG: 22 - 10

Sezione conduttore rigido (mm²): 0.2 - 6

Sezione conduttore flessibile (mm²): 0.2 - 6


Sezione del conduttore con puntalino (mm²): 0.2 - 4

Materiale: Poliammide PA6.6

Colore: Beige

CARATTERISTICHE TECNICHE

Filettatura:	M3
Coppia di serraggio min. (Nm):	0.5
Coppia di serraggio max. (Nm):	1
Connessione faston:	6.3/2 x 2.8 x 0.8
Classe di infiammabilità UL 94:	V0
Standard di prova UL:	UL 1059
Numero di fascicolo UL:	E95701
Conforme alla normativa ROHS:	Sì
Conforme alla normativa REACH:	Sì
Produttore:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONI



SCHOCH

DIMENSIONI

Lunghezza (mm):	27.8
-----------------	------

Larghezza (mm):	7.5
-----------------	-----