


TK 4/9/F OG

Morsetto per trasformatore, collegamento a vite + collegamento a spina piatta, tipo di montaggio: profili speciali, sezione nominale: 4 mm², larghezza: 7,5 mm, colore: arancione

<p>Codice articolo: 1159.3</p> <p>Peso del prodotto 0.0452 kg</p> <p>Imballo: 5</p>	
<p>UL94 V-0</p> <p>E95701</p> <p>RoHS</p> <p>REACH</p>	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo de collegamento:	Collegamento a vitare + Collegamento con terminale a lama
Serie:	TK
Numero di poli:	9
Sezione nominale (mm²):	4
Corrente nominale (A):	32
Tensione nominale (VDC):	800
Sezione del filo AWG:	22 - 10
Sezione conduttore rigido (mm²):	0.2 - 6
Sezione conduttore flessibile (mm²):	0.2 - 6
Sezione del conduttore con puntalino (mm²):	0.2 - 4
Materiale:	Poliammide PA6.6
Colore:	Arancio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Filettatura:	M3
Coppia di serraggio min. (Nm):	0.5
Coppia di serraggio max. (Nm):	1
Connessione faston:	6.3/2 x 2.8 x 0.8
Classe di infiammabilità UL 94:	V0
Standard di prova UL:	UL 1059
Numero di fascicolo UL:	E95701
Conforme alla normativa ROHS:	Sì
Conforme alla normativa REACH:	Sì
Produttore:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONI

Lunghezza (mm):	27.8
Larghezza (mm):	7.5