

# PRSU 4G/24V AC

Modulo relè premontato PRS..., collegamento a vitare, composto da: zoccolo relè, relè contatti di potenza, modulo indicatore/antinterferenza innestabile e staffa di fissaggio, 4 contatti in scambio, tensione di ingresso: 24 VAC

Codice articolo: 15371.2

Peso del prodotto 0.1023 kg

Imballo: 1




## CARATTERISTICHE TECNICHE

Serie:	PRS
Tipo de collegamento:	Collegamento a vitare
Sezione nominale (mm <sup>2</sup> ):	1.5
Corrente nominale (A):	6
Tensione d'ingresso (VAC):	24
Sezione conduttore flessibile (mm <sup>2</sup> ):	0.2 - 1.5
Tensione di commutazione / Tensione di commutazione max. (V):	240 / 240
Configurazione del contatto:	4 invertitori
Materiale del contatto:	AgNi 90/10
Conforme alla normativa REACH:	Sì
Conforme alla normativa ROHS:	Sì
Produttore:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH



SCHOCH

## DIMENSIONI



---

## DIMENSIONI

Lunghezza (mm):	76
-----------------	----

Larghezza (mm):	27.1
-----------------	------

Altezza TS (mm):	87
------------------	----