

PRSU 4G/230V AC

Module relais prémonté PRS..., raccord à visser, composé de : socle relais, relais de contact de puissance, module d'affichage/ antiparasite enfichable et étrier de fixation, 4 inverseurs, tension d'entrée : 230 VCA

| | |
|-------------------|----------|
| Numéro d'article: | 15372.2 |
| Poids du produit | 0.106 kg |
| UC: | 10 |



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|------------------------------------|
| Série: | PRS |
| Type de reccordement: | Raccord à visser |
| Section nominale (mm²): | 1.5 |
| Nombre d'entrées de câbles: | 6 |
| Tension d'entrée (VAC): | 230 |
| Section de conducteur flexible (mm²): | 0.2 - 1.5 |
| Tension de commutation / tension de commutation max. (V): | 240 / 240 |
| Configuration du contact: | 4 ,inverseurs |
| Matériau du contact: | AgNi 90/10 |
| Conforme à la norme REACH: | Qui |
| Conforme à la norme ROHS: | Qui |
| Fabricant: | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |

DIMENSIONS

| | |
|------------------|------|
| Longueur (mm): | 76 |
| Largeur (mm): | 27.1 |
| Hauteur TS (mm): | 87 |