

PRSU 4G/230V AC

Modulo relè premontato PRS..., collegamento a vitare, composto da: base relè, relè contattori, modulo di segnalazione/antinterferenza innestabile e staffa di fissaggio, 4 contattori, tensione di ingresso: 230 VAC

| | |
|-------------------|----------|
| Codice articolo: | 15372.2 |
| Peso del prodotto | 0.106 kg |
| Imballo: | 10 |



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|------------------------------------|
| Serie: | PRS |
| Tipo de collegamento: | Collegamento a vitare |
| Sezione nominale (mm ²): | 1.5 |
| Corrente nominale (A): | 6 |
| Tensione d'ingresso (VAC): | 230 |
| Sezione conduttore flessibile (mm ²): | 0.2 - 1.5 |
| Tensione di commutazione / Tensione di commutazione max. (V): | 240 / 240 |
| Configurazione del contatto: | 4 invertitori |
| Materiale del contatto: | AgNi 90/10 |
| Conforme alla normativa REACH: | Sì |
| Conforme alla normativa ROHS: | Sì |
| Produttore: | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |



SCHOCH

DIMENSIONI

| | |
|-----------------|----|
| Lunghezza (mm): | 76 |
|-----------------|----|

| | |
|-----------------|------|
| Larghezza (mm): | 27.1 |
|-----------------|------|

| | |
|------------------|----|
| Altezza TS (mm): | 87 |
|------------------|----|