


# PRSU 2/48V DC

Module relais prémonté PRS..., raccord à visser, composé de : socle relais, relais de contact de puissance, module d'affichage/antiparasite enfichable et étrier de fixation, 2 inverseurs, tension d'entrée : 48 VDC

Numéro d'article: 15411.2  
Poids du produit 0.0548 kg  
UC: 1



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                           |                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Série:                                                    | PRS                                |
| Type de reccordement:                                     | Raccord à visser                   |
| Section nominale (mm²):                                   | 1.5                                |
| Nombre d'entrées de câbles:                               | 8                                  |
| Tension d'entrée (VDC):                                   | 48                                 |
| Section de conducteur flexible (mm²):                     | 0.2 - 1.5                          |
| Tension de commutation / tension de commutation max. (V): | 250 / 400                          |
| Configuration du contact:                                 | 2 inverseurs                       |
| Matériau du contact:                                      | AgNi 90/10                         |
| Conforme à la norme REACH:                                | Qui                                |
| Conforme à la norme ROHS:                                 | Qui                                |
| Fabricant:                                                | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |

## DIMENSIONS

|                  |      |
|------------------|------|
| Longueur (mm):   | 76   |
| Largeur (mm):    | 15.6 |
| Hauteur TS (mm): | 71   |