

# PRSU 1L/24V DC

Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VDC

Artikelnummer: 15419.2  
 Artikelgewicht (kg): 0.05 kg  
 VPE: 1




## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Serie:                                    | PRS              |
| Anschlussart:                             | Schraubanschluss |
| Bemessungsquerschnitt (mm²):              | 1.50             |
| Bemessungsstrom (A):                      | 16               |
| Eingangsspannung (VDC):                   | 24               |
| Leiterquerschnitt flexibel (mm²):         | 0.2 - 1.5        |
| Schaltspannung / Schaltspannung max. (V): | 250 / 400        |
| Kontaktkonfiguration:                     | 1 Wechsler       |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Werkstoff Kontakt: | AgSnO <sub>2</sub>                 |
| REACH konform:     | Ja                                 |
| ROHS konform:      | Ja                                 |
| Hersteller:        | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |

## ABMESSUNGEN



## ABMESSUNGEN

|               |       |
|---------------|-------|
| Länge (mm):   | 76.00 |
| Breite (mm):  | 15.7  |
| Höhe TS (mm): | 71.00 |