

PRC LW 220...240V AC

Plug-Relais-Compact (PRC) Base a innesto PRC con collegamento a vitare e soppressione della corrente residua per lunghi percorsi dei cavi, tipo di montaggio: TS 35, 1 commutatore, tensione di ingresso: da 220 a 240 VAC

Codice articolo: 15491.2
Peso del prodotto 0.03 kg
Imballo: 10



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Serie: | PRC |
| Tipo de collegamento: | Collegamento a vitare |
| Sezione nominale (mm²): | 2.5 |
| Tensione d'ingresso (VAC): | 220 - 240 |
| Sezione conduttore flessibile (mm²): | 0.2 - 2.5 |
| Tensione di commutazione / Tensione di commutazione max. (V): | 250 / 400 |
| Configurazione del contatto: | 1 invertitore |
| Standard di prova UL: | UL 508 |
| CSA N.: | CSA-C22.2 No. 14 |
| Conforme alla normativa REACH: | Sì |
| Conforme alla normativa ROHS: | Sì |
| Produttore: | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |

DIMENSIONI



DIMENSIONI

| | |
|------------------|------|
| Lunghezza (mm): | 87.3 |
| Larghezza (mm): | 6.2 |
| Altezza TS (mm): | 79.9 |