

ZPRC 48-60V AC/DC

Plug-Relais-Compact (PRC) Base a innesto PRC con collegamento a molla, tipo di montaggio: TS 35, 1 commutatore, tensione di ingresso: 48 o 60 VAC/DC

Codice articolo: 15498.2
 Peso del prodotto 0.0307 kg
 Imballo: 10



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|---------------------|
| Serie: | PRC |
| Tipo de collegamento: | Collegamento a mola |
| Sezione nominale (mm²): | 2.5 |
| Tensione d'ingresso (VAC): | 48 - 60 |
| Tensione d'ingresso (VDC): | 48 - 60 |
| Sezione conduttore flessibile (mm²): | 0.2 - 2.5 |
| Tensione di commutazione / Tensione di commutazione max. (V): | 250 / 400 |
| Configurazione del contatto: | 1 invertitore |
| Standard di prova UL: | UL 508 |

CARATTERISTICHE TECNICHE

CSA N.: CSA-C22.2 No. 14

Conforme alla normativa REACH: Sì

Conforme alla normativa ROHS: Sì

Produttore: CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONI

Lunghezza (mm): 93

Larghezza (mm): 6.2

Altezza TS (mm): 79.9