

PRCU 1/24V AC/DC

Relais enfichable compact (PRC) complet, composé d'un socle PRC... avec raccord à visser et relais miniature enfichable PRC... avec contact de puissance, type de montage : TS 35, 1 inverseur, tension d'entrée : 24 VCA/CC

Numéro d'article:	15508.2
Poids du produit	0.0344 kg
UC:	10



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série:	PRC
Type de raccordement:	Raccord à visser
Section nominale (mm ²):	2.5
Nombre d'entrées de câbles:	6
Tension d'entrée (VAC):	24
Tension d'entrée (VDC):	24
Section de conducteur flexible (mm ²):	0.2 - 2.5
Tension de commutation / tension de commutation max. (V):	250 / 400
Configuration du contact:	1 inverseur
Matériau du contact:	AgNi
Norme de test UL:	UL 508

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CSA n°: CSA-C22.2 No. 14

Conforme à la norme REACH: Qui

Conforme à la norme ROHS: Qui

Fabricant: CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONS

Longueur (mm): 87.3

Largeur (mm): 6.2

Hauteur TS (mm): 79.9