

# PRCU 1/24V AC/DC

Relè plug-in compatto (PRC) Completo, composto da zoccolo PRC... con collegamento a vitare e relè miniaturizzato innestabile  
PRC... con contatto di potenza, tipo di montaggio: TS 35, 1 inversore, tensione di ingresso: 24 VAC/DC

Codice articolo: 15508.2

Peso del prodotto 0.0344 kg

Imballo: 10



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Serie:	PRC
Tipo de collegamento:	Collegamento a vitare
Sezione nominale (mm <sup>2</sup> ):	2.5
Corrente nominale (A):	6
Tensione d'ingresso (VAC):	24
Tensione d'ingresso (VDC):	24
Sezione conduttore flessibile (mm <sup>2</sup> ):	0.2 - 2.5
Tensione di commutazione / Tensione di commutazione max. (V):	250 / 400
Configurazione del contatto:	1 invertitore
Materiale del contatto:	AgNi
Standard di prova UL:	UL 508

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**CSA N.:** CSA-C22.2 No. 14


**Conforme alla normativa REACH:** Sì

**Conforme alla normativa ROHS:** Sì

**Produttore:** CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

---

## DIMENSIONI



---

## DIMENSIONI

**Lunghezza (mm):** 87.3

**Larghezza (mm):** 6.2

**Altezza TS (mm):** 79.9