

# PRCU 1/60V AC/DC

Plug-Relais-Compact (PRC) Completo, composto da zoccolo PRC... con collegamento a vitare e relè miniaturizzato innestabile  
PRC... con contatto di potenza, tipo di montaggio: TS 35, 1 commutatore, tensione di ingresso: 60 VAC/DC

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Codice articolo:  | 15510.2  |
| Peso del prodotto | 0.035 kg |
| Imballo:          | 10       |



## CARATTERISTICHE TECNICHE

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Serie:  | PRC                   |
| Tipo de collegamento:   | Collegamento a vitare |
| Sezione nominale (mm <sup>2</sup> ):                          | 2.5                   |
| Corrente nominale (A):  | 6                     |
| Tensione d'ingresso (VAC):                                    | 60                    |
| Tensione d'ingresso (VDC):                                    | 60                    |
| Sezione conduttore flessibile (mm <sup>2</sup> ):             | 0.2 - 2.5             |
| Tensione di commutazione / Tensione di commutazione max. (V): | 250 / 400             |
| Configurazione del contatto:                                  | 1 invertitore         |
| Materiale del contatto:                                       | AgNi                  |
| Standard di prova UL:   | UL 508                |



SCHOCH

## CARATTERISTICHE TECNICHE

CSA N.: CSA-C22.2 No. 14


Conforme alla normativa REACH: Sì

Conforme alla normativa ROHS: Sì

Produttore: CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

---

## DIMENSIONI



---

## DIMENSIONI

Lunghezza (mm): 87.3

Larghezza (mm): 6.2

Altezza TS (mm): 79.9