

PRCU 1/125V AC/DC

Relè plug-in compatto (PRC) completo, composto da base PRC... con collegamento a vitare e relè miniaturizzato innestabile
PRC... con contatto di potenza, tipo di montaggio: TS 35, 1 commutatore, tensione di ingresso: 125 VAC/DC

Codice articolo: 15511.2
Peso del prodotto 0.0354 kg
Imballo: 10



CARATTERISTICHE TECNICHE

Serie:	PRC
Tipo de collegamento:	Collegamento a vitare
Sezione nominale (mm²):	2.5
Corrente nominale (A):	6
Tensione d'ingresso (VAC):	125
Tensione d'ingresso (VDC):	125
Sezione conduttore flessibile (mm²):	0.2 - 2.5
Tensione di commutazione / Tensione di commutazione max. (V):	250 / 400
Configurazione del contatto:	1 invertitore
Materiale del contatto:	AgNi
Standard di prova UL:	UL 508

CARATTERISTICHE TECNICHE


CSA N.: CSA-C22.2 No. 14

Conforme alla normativa REACH: Sì

Conforme alla normativa ROHS: Sì

Produttore: CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONI



DIMENSIONI

Lunghezza (mm): 87.3

Larghezza (mm): 6.2

Altezza TS (mm): 79.9