

ZPRCU 1/24V AC/DC

Plug-Relais-Compact (PRC) Komplett, bestehend aus Sockel PRC... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC/DC

Artikelnummer: 15519.2

Artikelgewicht (kg): 0.03 kg

VPE: 10



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Serie:	PRC
Anschlussart:	Zugfederanschluss
Bemessungsquerschnitt (mm ²):	2.50
Bemessungsstrom (A):	6
Eingangsspannung (VAC):	24
Eingangsspannung (VDC):	24
Leiterquerschnitt flexibel (mm ²):	0.2 - 2.5
Schaltspannung / Schaltspannung max. (V):	250 / 400
Kontaktkonfiguration:	1 Wechsler
Werkstoff Kontakt:	AgNi
UL Prüfnorm:	UL 508

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


CSA Nr.: CSA-C22.2 No. 14

REACH konform: Ja

ROHS konform: Ja

Hersteller: CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN

Länge (mm): 93.00

Breite (mm): 6.2

Höhe TS (mm): 79.90