

ZPRCU 1/24V AC/DC

Relais enfichable compact (PRC) complet, composé d'un socle PRC... avec raccord à visser et relais miniature enfichable PRC... avec contact de puissance, type de montage : TS 35, 1 inverseur, tension d'entrée : 24 VAC/DC

Numéro d'article: 15519.2
Poids du produit 0.0358 kg
UC: 10



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série:	PRC
Type de reccordement:	Raccord à ressort
Section nominale (mm²):	2.5
Nombre d'entrées de câbles:	6
Tension d'entrée (VAC):	24
Tension d'entrée (VDC):	24
Section de conducteur flexible (mm²):	0.2 - 2.5
Tension de commutation / tension de commutation max. (V):	250 / 400
Configuration du contact:	1 inverseur
Matériau du contact:	AgNi
Norme de test UL:	UL 508

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CSA n°:	CSA-C22.2 No. 14
Conforme à la norme REACH:	Qui
Conforme à la norme ROHS:	Qui
Fabricant:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONS

Longueur (mm):	93
Largeur (mm):	6.2
Hauteur TS (mm):	79.9