

# ZPRCU 1/125V AC/DC

Relais enfichable compact (PRC) complet, composé d'un socle PRC... avec raccord à visser et relais miniature enfichable PRC... avec contact de puissance, type de montage : TS 35, 1 inverseur, tension d'entrée : 125 VAC/DC

Numéro d'article: 15522.2

UC: 10



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série:	PRC
Type de raccordement:	Raccord à ressort
Section nominale (mm <sup>2</sup> ):	2.5
Nombre d'entrées de câbles:	6
Tension d'entrée (VAC):	125
Tension d'entrée (VDC):	125
Section de conducteur flexible (mm <sup>2</sup> ):	0.2 - 2.5
Tension de commutation / tension de commutation max. (V):	250 / 400
Configuration du contact:	1 inverseur
Matériau du contact:	AgNi
Norme de test UL:	UL 508

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CSA n°: CSA-C22.2 No. 14

Conforme à la norme REACH: Qui

Conforme à la norme ROHS: Qui

Fabricant: CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

---

## DIMENSIONS

Longueur (mm): 93

Largeur (mm): 6.2

Hauteur TS (mm): 79.9