

# ZPRCU 1/6V DC

Relais enfichable compact (PRC) complet, composé d'un socle PRC... avec raccord à visser et relais miniature enfichable PRC... avec contact de puissance, type de montage : TS 35, 1 inverseur, tension d'entrée : 6 VDC

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Numéro d'article: | 15524.2   |
| Poids du produit  | 0.0341 kg |
| UC:               | 10        |



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|   |                   |
|---|-------------------|
| Série:  | PRC               |
| Type de raccordement:                                     | Raccord à ressort |
| Section nominale (mm <sup>2</sup> ):                      | 2.5               |
| Nombre d'entrées de câbles:                               | 6                 |
| Tension d'entrée (VDC):                                   | 6                 |
| Section de conducteur flexible (mm <sup>2</sup> ):        | 0.2 - 2.5         |
| Tension de commutation / tension de commutation max. (V): | 250 / 400         |
| Configuration du contact:                                 | 1 inverseur       |
| Matériau du contact:                                      | AgNi              |
| Norme de test UL:   | UL 508            |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**CSA n°:** CSA-C22.2 No. 14

**Conforme à la norme REACH:** Qui

**Conforme à la norme ROHS:** Qui

**Fabricant:** CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

---

## DIMENSIONS

**Longueur (mm):** 93

**Largeur (mm):** 6.2

**Hauteur TS (mm):** 79.9