

# PSCU 1/240V AC/240V AC

Plug-Solid-State-Compact (PSC) completo, composto da base PRC... con collegamento a vite e mini SSR PSC innestabile..., tipo di montaggio: TS 35, 1 contatto normalmente aperto, tensione di ingresso: 240 VAC

Codice articolo: 15531.2

Peso del prodotto 0.0332 kg


Imballo: 10



## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Serie:</b>	PSC
<b>Tipo de collegamento:</b>	Collegamento a vitare
<b>Sezione nominale (mm<sup>2</sup>):</b>	2.5
<b>Corrente nominale (A):</b>	2
<b>Tensione d'ingresso (VAC):</b>	240
<b>Intervallo di tensione d'ingresso (VAC):</b>	12-275
<b>Sezione conduttore flessibile (mm<sup>2</sup>):</b>	0.2-2.5
<b>Configurazione del contatto:</b>	1 contatto inversione
<b>Conforme alla normativa REACH:</b>	Sì
<b>Conforme alla normativa ROHS:</b>	Sì
<b>Produttore:</b>	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

## DIMENSIONI



## DIMENSIONI

Lunghezza (mm): 87.3

Larghezza (mm): 6.2

Altezza TS (mm): 79.9