

# PSCU 1/240V AC/24V DC

Plug-Solid-State-Compact (PSC) complet, composé d'un socle PRC... avec raccordement à vis et mini-SSR PSC enfichable...,  
 type de montage : TS 35, 1 contact à fermeture, tension d'entrée : 240 VAC


Numéro d'article:	15532.2
Poids du produit	0.0332 kg
UC:	10



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Série:</b>	PSC
<b>Type de raccordement:</b>	Raccord à visser
<b>Section nominale (mm<sup>2</sup>):</b>	2.5
<b>Nombre d'entrées de câbles:</b>	2
<b>Tension d'entrée (VAC):</b>	240
<b>Plage de tension de sortie (VDC):</b>	1.5-24
<b>Section de conducteur flexible (mm<sup>2</sup>):</b>	0.2-2.5
<b>Configuration du contact:</b>	1 contact de fermeture
<b>Conforme à la norme REACH:</b>	Oui
<b>Conforme à la norme ROHS:</b>	Oui
<b>Fabricant:</b>	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

## DIMENSIONS



## DIMENSIONS

Longueur (mm):	87.3
Largeur (mm):	6.2
Hauteur TS (mm):	79.9