

# ZPSCU 1/24V DC/240V AC

Plug-Solid-State-Compact (ZPSC) complet, composé d'un socle ZPRC... avec raccordement à ressort et mini-SSR enfichable  
 PSC..., type de montage : TS 35, 1 contact à fermeture, tension d'entrée : 24 VDC

Numéro d'article: 15533.2

Poids du produit 0.0332 kg


UC: 10



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Série:</b>	PSC
<b>Type de raccordement:</b>	Raccord à ressort
<b>Section nominale (mm²):</b>	2.5
<b>Nombre d'entrées de câbles:</b>	2
<b>Tension d'entrée (VDC):</b>	24
<b>Plage de tension de sortie (VAC):</b>	12-275
<b>Section de conducteur flexible (mm²):</b>	0.2-2.5
<b>Configuration du contact:</b>	1 contact de fermeture
<b>Conforme à la norme REACH:</b>	Oui
<b>Conforme à la norme ROHS:</b>	Oui
<b>Fabricant:</b>	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

## DIMENSIONS



## DIMENSIONS

Longueur (mm):	93
Largeur (mm):	6.2
Hauteur TS (mm):	79.9