

# ZPSCU 1/24V DC/24V DC

Plug-Solid-State-Compact (ZPSC) Completo, composto da base ZPRC... con collegamento a molla e mini SSR PSC innestabile...,  
 tipo di montaggio: TS 35, 1 contatto normalmente aperto, tensione di ingresso: 24 VDC

Codice articolo: 15534.2

Peso del prodotto 0.0335 kg


Imballo: 10



## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Serie:</b>	PSC
<b>Tipo de collegamento:</b>	Collegamento a mola
<b>Sezione nominale (mm<sup>2</sup>):</b>	2.5
<b>Corrente nominale (A):</b>	2
<b>Tensione d'ingresso (VDC):</b>	24
<b>Intervallo di tensione d'ingresso (VDC):</b>	1.5-24
<b>Sezione conduttore flessibile (mm<sup>2</sup>):</b>	0.2-2.5
<b>Configurazione del contatto:</b>	1 contatto inversione
<b>Conforme alla normativa REACH:</b>	Sì
<b>Conforme alla normativa ROHS:</b>	Sì
<b>Produttore:</b>	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

## DIMENSIONI



## DIMENSIONI

Lunghezza (mm):	93
Larghezza (mm):	6.2
Altezza TS (mm):	79.9