

PRCU 1/12V AC/DC

Relais enfichable compact (PRC) Complet, composé d'un socle PRC... avec raccord à visser et d'un relais miniature enfichable PRC... avec contact de puissance, type de montage : TS 35, 1 inverseur, tension d'entrée : 12 VCA/CC

| | |
|-------------------|-----------|
| Numéro d'article: | 15569.2 |
| Poids du produit | 0.0342 kg |
| UC: | 10 |



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|------------------|
| Série: | PRC |
| Type de raccordement: | Raccord à visser |
| Section nominale (mm ²): | 2.5 |
| Nombre d'entrées de câbles: | 6 |
| Tension d'entrée (VAC): | 12 |
| Tension d'entrée (VDC): | 12 |
| Section de conducteur flexible (mm ²): | 0.2 - 2.5 |
| Tension de commutation / tension de commutation max. (V): | 250 / 400 |
| Configuration du contact: | 1 inverseur |
| Matériau du contact: | AgNi |
| Norme de test UL: | UL 508 |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CSA n°: CSA-C22.2 No. 14

Conforme à la norme REACH: Qui

Conforme à la norme ROHS: Qui

Fabricant: CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONS

Longueur (mm): 87.3

Largeur (mm): 6.2

Hauteur TS (mm): 79.9