

# PRSU 4Z/24V DC eco

Modulo relè premontato PRS..., collegamento a molla, composto da: base relè e relè di potenza, 4 contatti in scambio, tensione di ingresso: 24 VDC

Codice articolo: 15625.2

Peso del prodotto 0.0918 kg

Imballo: 5




## CARATTERISTICHE TECNICHE

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Serie:  | PRS                                |
| Tipo de collegamento:   | Collegamento a mola                |
| Sezione nominale (mm <sup>2</sup> ):                          | 1                                  |
| Corrente nominale (A):  | 6                                  |
| Tensione d'ingresso (VDC):                                    | 24                                 |
| Sezione conduttore flessibile (mm <sup>2</sup> ):             | 0.2 - 1                            |
| Tensione di commutazione / Tensione di commutazione max. (V): | 250 / 250                          |
| Configurazione del contatto:                                  | 4 invertitori                      |
| Materiale del contatto:                                       | AgNi                               |
| Conforme alla normativa REACH:                                | Sì                                 |
| Conforme alla normativa ROHS:                                 | Sì                                 |
| Produttore:   | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |



**SCHOCH**

## DIMENSIONI



---

## DIMENSIONI

|                 |    |
|-----------------|----|
| Lunghezza (mm): | 98 |
|-----------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Larghezza (mm): | 31 |
|-----------------|----|

|                  |      |
|------------------|------|
| Altezza TS (mm): | 69.2 |
|------------------|------|