

# PRSU 4G/48V DC

Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 48 VDC

Artikelnummer: 15729.2  
Artikelgewicht (kg): 0.05 kg  
VPE: 1




## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Serie:                                    | PRS              |
| Anschlussart:                             | Schraubanschluss |
| Bemessungsquerschnitt (mm²):              | 1.50             |
| Bemessungsstrom (A):                      | 6                |
| Eingangsspannung (VDC):                   | 48               |
| Leiterquerschnitt flexibel (mm²):         | 0.2 - 1.5        |
| Schaltspannung / Schaltspannung max. (V): | 240 / 240        |
| Kontaktkonfiguration:                     | 4 Wechsler       |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Werkstoff Kontakt: | AgNi 90/10                         |
| REACH konform:     | Ja                                 |
| ROHS konform:      | Ja                                 |
| Hersteller:        | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |

## ABMESSUNGEN



## ABMESSUNGEN

|               |       |
|---------------|-------|
| Länge (mm):   | 76.00 |
| Breite (mm):  | 27.1  |
| Höhe TS (mm): | 87.00 |