

# PRSU 4Z/24V AC

Modulo relè premontato PRS..., collegamento a molla, composto da: zoccolo relè, relè di potenza, modulo di segnalazione/antinterferenza innestabile e staffa di fissaggio, 4 contattori, tensione di ingresso: 24 VAC

Codice articolo: 15805.2

Peso del prodotto 0.0554 kg


Imballo: 1



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Serie:	PRS
Tipo de collegamento:	Collegamento a mola
Sezione nominale (mm <sup>2</sup> ):	1
Corrente nominale (A):	6
Tensione d'ingresso (VAC):	24
Sezione conduttore flessibile (mm <sup>2</sup> ):	0.2 - 1
Tensione di commutazione / Tensione di commutazione max. (V):	240 / 240
Configurazione del contatto:	4 invertitori
Materiale del contatto:	AgNi 90/10
Conforme alla normativa REACH:	Si
Conforme alla normativa ROHS:	Si
Produttore:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

## DIMENSIONI



---

## DIMENSIONI

Lunghezza (mm):	78
-----------------	----

Larghezza (mm):	27.1
-----------------	------

Altezza TS (mm):	69.2
------------------	------