

# PRCU 2 24V AC/DC

Plug-Relais-Compact (PRC) Completo, composto da zoccolo PRC... con collegamento a vitare e relè miniaturizzato innestabile PRS... con contatto di potenza, tipo di montaggio: TS 35, 2 contattori, tensione di ingresso: 24 VAC/DC

Codice articolo:	15925.2
Peso del prodotto	0.0641 kg
Imballo:	10



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Serie:	PRC
Tipo de collegamento:	Collegamento a vitare
Sezione nominale (mm <sup>2</sup> ):	2.5
Corrente nominale (A):	8
Tensione d'ingresso (VAC):	24
Tensione d'ingresso (VDC):	24
Sezione conduttore flessibile (mm <sup>2</sup> ):	0.2 - 2.5
Tensione di commutazione / Tensione di commutazione max. (V):	240 / 400
Configurazione del contatto:	2 invertitori

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale del contatto:** AgNi 90/10

**Conforme alla normativa REACH:** Sì

**Conforme alla normativa ROHS:** Sì

**Produttore:** CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

## DIMENSIONI

**Lunghezza (mm):** 92

**Larghezza (mm):** 14

**Altezza TS (mm):** 82