

ZPRCU 2 240V AC/DC

Plug-Relais-Compact (PRC) Completo, composto da base PRC... con collegamento a molla e relè miniaturizzato innestabile PRS... con contatto di potenza, tipo di montaggio: TS 35, 2 contattori, tensione di ingresso: 240 VAC/DC

Codice articolo:	15929.2
Peso del prodotto	0.0619 kg
Imballo:	10



CARATTERISTICHE TECNICHE

Serie:	PRC
Tipo de collegamento:	Collegamento a mola
Sezione nominale (mm ²):	2.5
Corrente nominale (A):	8
Tensione d'ingresso (VAC):	230 - 240
Tensione d'ingresso (VDC):	230 - 240
Sezione conduttore flessibile (mm ²):	0.2 - 2.5
Tensione di commutazione / Tensione di commutazione max. (V):	240 / 400
Configurazione del contatto:	2 invertitori

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale del contatto: AgNi 90/10

Conforme alla normativa REACH: Sì

Conforme alla normativa ROHS: Sì

Produttore: CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONI

Lunghezza (mm): 93

Larghezza (mm): 14

Altezza TS (mm): 82