

## PRCU 1L/24V AC/DC

Plug-Relais-Compact (PRC) Komplett, bestehend aus Sockel PRC... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRS... mit Inrush-Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC/DC

Artikelnummer:	16058.2
Artikelgewicht (kg):	0.06 kg
VPE:	10




### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Serie:	PRC
Anschlussart:	Schraubanschluss
Bemessungsquerschnitt (mm <sup>2</sup> ):	2.50
Bemessungsstrom (A):	8
Eingangsspannung (VAC):	24
Eingangsspannung (VDC):	24
Leiterquerschnitt flexibel (mm <sup>2</sup> ):	0.2 - 2.5
Schaltspannung / Schaltspannung max. (V):	240 / 400
Kontaktkonfiguration:	1 Wechsler
Werkstoff Kontakt:	AgSnO <sub>2</sub>
UL Prüfnorm:	UL 508

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

CSA Nr.:	CSA-C22.2 No. 14
REACH konform:	Ja
ROHS konform:	Ja
Hersteller:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

## ABMESSUNGEN



## ABMESSUNGEN

Länge (mm):	92.00
Breite (mm):	14
Höhe TS (mm):	82.00