

PRCU 1L/24V AC/DC

Relè compatto a innesto (PRC) completo, composto da base PRC... con collegamento a vitare e relè miniaturizzato innestabile PRS... con contatto di potenza a spunto, tipo di montaggio: TS 35, 1 contattore, tensione di ingresso: 24 VAC/DC

Codice articolo: 16058.2
 Peso del prodotto 0.0654 kg
 Imballo: 10



CARATTERISTICHE TECNICHE

Serie:	PRC
Tipo de collegamento:	Collegamento a vitare
Sezione nominale (mm ²):	2.5
Corrente nominale (A):	8
Tensione d'ingresso (VAC):	24
Tensione d'ingresso (VDC):	24
Sezione conduttore flessibile (mm ²):	0.2 - 2.5
Tensione di commutazione / Tensione di commutazione max. (V):	240 / 400
Configurazione del contatto:	1 invertitore
Materiale del contatto:	AgSnO2
Standard di prova UL:	UL 508

CARATTERISTICHE TECNICHE


CSA N.: CSA-C22.2 No. 14

Conforme alla normativa REACH: Sì

Conforme alla normativa ROHS: Sì

Produttore: CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONI



DIMENSIONI

Lunghezza (mm): 92

Larghezza (mm): 14

Altezza TS (mm): 82