

ZPRCU 1L/24V AC/DC

Plug-Relais-Compact (PRC) Komplett, bestehend aus Sockel PRC... mit Zugfederanschluss und steckbarem Miniaturrelais

PRS... mit Inrush-Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC/DC

Artikelnummer: 16059.2

Artikelgewicht (kg): 0.06 kg

VPE: 10



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Serie:	PRC
Anschlussart:	Zugfederanschluss
Bemessungsquerschnitt (mm²):	2.50
Bemessungsstrom (A):	8
Eingangsspannung (VAC):	24
Eingangsspannung (VDC):	24
Leiterquerschnitt flexibel (mm²):	0.2 - 2.5
Schaltspannung / Schaltspannung max. (V):	240 / 400
Kontaktkonfiguration:	1 Wechsler
Werkstoff Kontakt:	AgSnO2
UL Prüfnorm:	UL 508

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


CSA Nr.: CSA-C22.2 No. 14

REACH konform: Ja

ROHS konform: Ja

Hersteller: CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN

Länge (mm): 93.00

Breite (mm): 14

Höhe TS (mm): 82.00