

# ZPRCU 1L/24V AC/DC

Plug-Relais-Compact (PRC) Completo, composto da zoccolo PRC... con collegamento a molla e relè miniaturizzato innestabile PRS... con contatto di potenza Inrush, tipo di montaggio: TS 35, 1 commutatore, tensione di ingresso: 24 VAC/DC

Codice articolo: 16059.2

Peso del prodotto 0.0622 kg

Imballo: 10



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Serie:	PRC
Tipo de collegamento:	Collegamento a molla
Sezione nominale (mm <sup>2</sup> ):	2.5
Corrente nominale (A):	8
Tensione d'ingresso (VAC):	24
Tensione d'ingresso (VDC):	24
Sezione conduttore flessibile (mm <sup>2</sup> ):	0.2 - 2.5
Tensione di commutazione / Tensione di commutazione max. (V):	240 / 400
Configurazione del contatto:	1 invertitore
Materiale del contatto:	AgSnO2
Standard di prova UL:	UL 508

## CARATTERISTICHE TECNICHE

CSA N.: CSA-C22.2 No. 14

Conforme alla normativa REACH: Sì

Conforme alla normativa ROHS: Sì

Produttore: CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

## DIMENSIONI

Lunghezza (mm): 93

Larghezza (mm): 14

Altezza TS (mm): 82