

# PRSU 4/24V DC Au

Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Relais mit Mehrlagen-Goldkontakt, steckbarem Anzeige-/ Entstörm modul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VDC

Artikelnummer:	16127.2
Artikelgewicht (kg):	0.08 kg
VPE:	5



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Serie:	PRS
Anschlussart:	Schraubanschluss
Bemessungsquerschnitt (mm <sup>2</sup> ):	1.50
Bemessungsstrom (A):	6
Eingangsspannung (VDC):	24
Leiterquerschnitt flexibel (mm <sup>2</sup> ):	0.2 - 1.5
Schaltspannung / Schaltspannung max. (V):	240 / 240
Kontaktkonfiguration:	4 Wechsler

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Werkstoff Kontakt:	AgNi 90/10 + Au
REACH konform:	Ja
ROHS konform:	Ja
Hersteller:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

## ABMESSUNGEN

--	--	--

## ABMESSUNGEN

Länge (mm):	76.00
Breite (mm):	27.1
Höhe TS (mm):	85.00