


# PRSU 4/24V DC Au

Modulo relè premontato PRS..., collegamento a vitare, composto da: base relè, relè con contatto multistrato in oro, modulo indicatore/antidisturbo innestabile e staffa di fissaggio, 4 contatti, tensione di ingresso: 24 VDC

Codice articolo:	16127.2
Peso del prodotto	0.0886 kg
Imballo:	5




## CARATTERISTICHE TECNICHE

Serie:	PRS
Tipo de collegamento:	Collegamento a vitare
Sezione nominale (mm <sup>2</sup> ):	1.5
Corrente nominale (A):	6
Tensione d'ingresso (VDC):	24
Sezione conduttore flessibile (mm <sup>2</sup> ):	0.2 - 1.5
Tensione di commutazione / Tensione di commutazione max. (V):	240 / 240
Configurazione del contatto:	4 invertitori
Materiale del contatto:	AgNi 90/10 + Au
Conforme alla normativa REACH:	Sì
Conforme alla normativa ROHS:	Sì
Produttore:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH



SCHOCH

## DIMENSIONI



---

## DIMENSIONI

Lunghezza (mm):	76
-----------------	----

Larghezza (mm):	27.1
-----------------	------

Altezza TS (mm):	85
------------------	----