

ZPRCU 1/24V DC Au

Plug-Relais-Compact (PRC) Komplett, bestehend aus Sockel PRC... mit Zugfederanschluss und steckbarem Miniaturrelais
 PRC... mit Mehrlagen-Goldkontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VDC

Artikelnummer: 16129.2
 Artikelgewicht (kg): 0.03 kg
 VPE: 10



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Serie:	PRC
Anschlussart:	Zugfederanschluss
Bemessungsquerschnitt (mm²):	2.50
Bemessungsstrom (A):	8
Eingangsspannung (VDC):	24
Leiterquerschnitt flexibel (mm²):	0.2 - 2.5
Schaltspannung / Schaltspannung max. (V):	250 / 400
Kontaktkonfiguration:	1 Wechsler
Werkstoff Kontakt:	AgNi + Au
UL Prüfnorm:	UL 508

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

CSA Nr.:	CSA-C22.2 No. 14
REACH konform:	Ja
ROHS konform:	Ja
Hersteller:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

ABMESSUNGEN

--	--	--

ABMESSUNGEN

Länge (mm):	93.00
Breite (mm):	6.2
Höhe TS (mm):	7.99