

ZPRCU 1/24V DC Au

Plug-Relais-Compact (PRC) complet, composé d'un socle PRC... avec raccord à ressort et relais miniature enfichable PRC... avec contact doré multicouche, type de montage : TS 35, 1 inverseur, tension d'entrée : 24 VDC

Numéro d'article:	16129.2
Poids du produit	0.035 kg
UC:	10



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série:	PRC
Type de raccordement:	Raccord à ressort
Section nominale (mm ²):	2.5
Nombre d'entrées de câbles:	8
Tension d'entrée (VDC):	24
Section de conducteur flexible (mm ²):	0.2 - 2.5
Tension de commutation / tension de commutation max. (V):	250 / 400
Configuration du contact:	1 inverseur
Matériau du contact:	AgNi + Au
Norme de test UL:	UL 508

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CSA n°:	CSA-C22.2 No. 14
Conforme à la norme REACH:	Qui
Conforme à la norme ROHS:	Qui
Fabricant:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONS

Longueur (mm):	93
Largeur (mm):	6.2
Hauteur TS (mm):	7.99