

# ZPRCU 1/24V DC Au

Plug-Relais-Compact (PRC) Completo, composto da base PRC... con collegamento a molla e relè miniaturizzato innestabile PRC... con contatto dorato multistrato, tipo di montaggio: TS 35, 1 contattore, tensione di ingresso: 24 VDC

Codice articolo: 16129.2

Peso del prodotto 0.035 kg

Imballo: 10



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Serie:	PRC
Tipo de collegamento:	Collegamento a mola
Sezione nominale (mm <sup>2</sup> ):	2.5
Corrente nominale (A):	8
Tensione d'ingresso (VDC):	24
Sezione conduttore flessibile (mm <sup>2</sup> ):	0.2 - 2.5
Tensione di commutazione / Tensione di commutazione max. (V):	250 / 400
Configurazione del contatto:	1 invertitore
Materiale del contatto:	AgNi + Au
Standard di prova UL:	UL 508


**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**CSA N.:** CSA-C22.2 No. 14

**Conforme alla normativa REACH:** Sì

**Conforme alla normativa ROHS:** Sì

**Produttore:** CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

**DIMENSIONI****DIMENSIONI**

**Lunghezza (mm):** 93

**Larghezza (mm):** 6.2

**Altezza TS (mm):** 7.99