

Kabelbinder Polyamid PA12

Typ 1600, HB UL94


| | |
|----------------------|----------|
| Artikelnummer: | 1618.90 |
| Artikelgewicht (kg): | 0.003 kg |
| VPE: | 100 |



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Material: | Polyamid PA12 |
| Mindesthaltengewicht (kg): | 40 |
| Min. Bündel (Ø): | 15 |
| Max. Kabelisolierung Ø (mm): | 40 |
| Betriebstemperatur: | -45°C - +85°C |
| Maximal Temperatur: | -45°C - +120°C |
| Farbe: | Schwarz |
| Lösbar: | Nein |
| Brennbarkeitsklasse UL 94: | UL94 - HB |
| UV-stabilisiert: | Ja |
| Halogenfrei: | Ja |
| Hersteller: | WKK GmbH |

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN

| | |
|------------------------------|-----|
| Länge (mm): | 180 |
| A1 (mm): | 9.0 |
| Min. Bündel (Ø): | 15 |
| Max. Kabelisolierung Ø (mm): | 40 |

Hinweis

- Widerstandsfähig gegen: Alkalien, Öle, Ölprodukte, Schmierfette, Chloratlösungsmittel