

# Fascetto poliammide PA12

Tipo 1600, HB UL94

Codice articolo: 1618.90

Peso del prodotto 0.003 kg


Imballo: 100



## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                 |                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale:                      | Poliammide PA12                                                                    |
| Tenuta min. (kg):               | 40                                                                                 |
| Serraggio min. (Ø):             | 15                                                                                 |
| Max. Ø isolamento cavo (mm):    | 40                                                                                 |
| Temperatura di esercizio:       | -45°C - +85°C                                                                      |
| Temperature max.:               | -45°C - +120°C                                                                     |
| Colore:                         | Nero                                                                               |
| Colore:                         | \\CHZH-PMA1565\mS3_IMAM\be32893f-77e5-4e4d-82ef-810529cc027f\A0000012622f161311.ai |
| Riutilizzabile:                 | No                                                                                 |
| Classe di infiammabilità UL 94: | UL94 - HB                                                                          |
| Stabilizzato ai raggi UV:       | Sì                                                                                 |
| Senza alogeni:                  | Sì                                                                                 |
| Produttore:                     | WKK GmbH                                                                           |

## DIMENSIONI



## DIMENSIONI

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Lunghezza (mm):              | 180 |
| A1 (mm):                     | 9.0 |
| Serraggio min. (Ø):          | 15  |
| Max. Ø isolamento cavo (mm): | 40  |

• Resistenza agli agenti esterni: olii, basi, grassi, prodotti peroliferi, solventi chlorurati