

IRCP LW 110...125V AC/DC

Relè di interfaccia compatto (IRC) zoccolo a innesto IRCP con collegamento a vitare e soppressione della corrente residua per lunghi percorsi dei cavi, tipo di montaggio: TS 35, 1 commutatore, tensione di ingresso: da 110 a 125 VAC/DC

Codice articolo:	16199.2
Peso del prodotto	0.027 kg
Imballo:	10



CARATTERISTICHE TECNICHE

Serie:	IRC
Tipo de collegamento:	Collegamento a vitare
Sezione nominale (mm²):	2.5
Tensione d'ingresso (VAC):	110 - 125
Tensione d'ingresso (VDC):	110-125
Sezione conduttore flessibile (mm²):	0.2 - 2.5
Tensione di commutazione / Tensione di commutazione max. (V):	250 / 400
Configurazione del contatto:	1 invertitore
Standard di prova UL:	UL 508

CARATTERISTICHE TECNICHE

CSA N.: CSA-C22.2 No. 14

Conforme alla normativa REACH: Sì

Conforme alla normativa ROHS: Sì

Produttore: CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONI



DIMENSIONI

Lunghezza (mm): 94.3

Larghezza (mm): 6.2

Altezza TS (mm): 90.7