

# IRCI 230...240V AC

Relais d'interface compact (IRC) Socle enfichable IRCI avec raccord à visser, type de montage : TS 35, 1 inverseur, tension d'entrée : 230 à 240 VCA

Numéro d'article: 16203.2  
Poids du produit 0.0352 kg  
UC: 10



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                           |                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Série:                                                    | IRC                                |
| Type de reccordement:                                     | Raccord à visser                   |
| Section nominale (mm²):                                   | 2.5                                |
| Tension d'entrée (VAC):                                   | 230 - 240                          |
| Section de conducteur flexible (mm²):                     | 0.2 - 2.5                          |
| Tension de commutation / tension de commutation max. (V): | 250 / 400                          |
| Configuration du contact:                                 | 1 inverseur                        |
| Norme de test UL:                                         | UL 508                             |
| CSA n°:                                                   | CSA-C22.2 No. 14                   |
| Conforme à la norme REACH:                                | Qui                                |
| Conforme à la norme ROHS:                                 | Qui                                |
| Fabricant:                                                | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |

## DIMENSIONS

|                  |      |
|------------------|------|
| Longueur (mm):   | 94.3 |
| Largeur (mm):    | 6.2  |
| Hauteur TS (mm): | 90.7 |