


FIRC 6-12-24V AC/DC

Interface-Relais-Compact (IRC) Socle enfichable FIRC avec raccordement Push-in, type de montage : TS 35, 1 inverseur, tension d'entrée : 6,12 ou 24 VAC/DC

| | |
|-------------------|-----------|
| Numéro d'article: | 16210.2 |
| Poids du produit | 0.0278 kg |
| UC: | 10 |



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|-------------|
| Série: | IRC |
| Type de raccordement: | Push-in |
| Section nominale (mm ²): | 2.5 |
| Tension d'entrée (VAC): | 6,12,24 |
| Tension d'entrée (VDC): | 6,12,24 |
| Section de conducteur flexible (mm ²): | 0.2 - 2.5 |
| Tension de commutation / tension de commutation max. (V): | 250 / 400 |
| Configuration du contact: | 1 inverseur |
| Norme de test UL: | UL 508 |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CSA n°: CSA-C22.2 No. 14

Conforme à la norme REACH: Qui

Conforme à la norme ROHS: Qui

Fabricant: CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONS

Longueur (mm): 87

Largeur (mm): 6.2

Hauteur TS (mm): 90.7