


FIRCP LW 110...125V AC/DC

Interfaccia relè compatta (IRC) zoccolo a innesto FIRC P con connessione push-in e soppressione della corrente residua per lunghi percorsi dei cavi, tipo di montaggio: TS 35, 1 commutatore, tensione di ingresso: da 110 a 125 VAC/DC

Codice articolo:	16219.2
Peso del prodotto	0.027 kg
Imballo:	10




CARATTERISTICHE TECNICHE

Serie:	IRC
Tipo de collegamento:	Push-in
Sezione nominale (mm ²):	2.5
Tensione d'ingresso (VAC):	110 - 125
Tensione d'ingresso (VDC):	110-125
Sezione conduttore flessibile (mm ²):	0.2 - 2.5
Configurazione del contatto:	1 invertitore
Standard di prova UL:	UL 508
CSA N.:	CSA-C22.2 No. 14
Conforme alla normativa REACH:	Sì
Conforme alla normativa ROHS:	Sì
Produttore:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH



SCHOCH

DIMENSIONI



DIMENSIONI

Lunghezza (mm):	94.3
-----------------	------

Larghezza (mm):	6.2
-----------------	-----

Altezza TS (mm):	90.7
------------------	------