

IRCU 1/24V AC/DC

Relè di interfaccia compatto (IRC) completo, composto da base IRC... con collegamento a vitare e relè miniaturizzato innestabile PRC... con contatto di potenza, tipo di montaggio: TS 35, 1 commutatore, tensione di ingresso: 24 VAC/DC

Codice articolo: 16232.2
 Peso del prodotto 0.0377 kg
 Imballo: 10



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|-----------------------|
| Serie: | IRC |
| Tipo de collegamento: | Collegamento a vitare |
| Sezione nominale (mm ²): | 2.5 |
| Corrente nominale (A): | 6 |
| Tensione d'ingresso (VAC): | 24 |
| Tensione d'ingresso (VDC): | 24 |
| Sezione conduttore flessibile (mm ²): | 0.2 - 2.5 |
| Tensione di commutazione / Tensione di commutazione max. (V): | 230 / 400 |
| Configurazione del contatto: | 1 invertitore |
| Standard di prova UL: | UL 508 |

CARATTERISTICHE TECNICHE

CSA N.: CSA-C22.2 No. 14

Conforme alla normativa REACH: Sì

Conforme alla normativa ROHS: Sì

Produttore: CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONI

Lunghezza (mm): 87

Larghezza (mm): 6.2

Altezza TS (mm): 90.7