

# IRCU 1/125V AC/DC

Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRC... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VAC/DC

Artikelnummer: 16233.2  
 Artikelgewicht (kg): 0.03 kg  
 VPE: 10



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Serie:                                    | IRC              |
| Anschlussart:                             | Schraubanschluss |
| Bemessungsquerschnitt (mm²):              | 2.50             |
| Bemessungsstrom (A):                      | 6                |
| Eingangsspannung (VAC):                   | 110 - 125        |
| Eingangsspannung (VDC):                   | 110-125          |
| Leiterquerschnitt flexibel (mm²):         | 0.2 - 2.5        |
| Schaltspannung / Schaltspannung max. (V): | 230 / 400        |
| Kontaktkonfiguration:                     | 1 Wechsler       |
| UL Prüfnorm:                              | UL 508           |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| CSA Nr.:       | CSA-C22.2 No. 14                   |
| REACH konform: | Ja                                 |
| ROHS konform:  | Ja                                 |
| Hersteller:    | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |

## ABMESSUNGEN

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

## ABMESSUNGEN

|               |       |
|---------------|-------|
| Länge (mm):   | 87.00 |
| Breite (mm):  | 6.2   |
| Höhe TS (mm): | 90.70 |