


# IRCPU 1/220V DC

Relais d'interface compact (IRC) complet, composé d'un socle IRCP... avec raccord à visser et relais miniature enfichable PRC... avec contact de puissance, type de montage : TS 35, 1 inverseur, tension d'entrée : 220 VDC

Numéro d'article: 16242.2

Poids du produit 0.0404 kg

UC: 10



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|   |                  |
|---|------------------|
| Série:  | IRC              |
| Type de raccordement:                                     | Raccord à visser |
| Section nominale (mm <sup>2</sup> ):                      | 2.5              |
| Nombre d'entrées de câbles:                               | 6                |
| Tension d'entrée (VDC):                                   | 220              |
| Section de conducteur flexible (mm <sup>2</sup> ):        | 0.2 - 2.5        |
| Tension de commutation / tension de commutation max. (V): | 230 / 400        |
| Configuration du contact:                                 | 1 inverseur      |
| Norme de test UL:   | UL 508           |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CSA n°: CSA-C22.2 No. 14

Conforme à la norme REACH: Qui

Conforme à la norme ROHS: Qui

Fabricant: CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

---

## DIMENSIONS

Longueur (mm): 94.3

Largeur (mm): 6.2

Hauteur TS (mm): 90.7